

**Sans doute la pompe
à chaleur la plus
silencieuse du marché.**

POWER FORCE



FIABLE :
Condenseurs en titane

**POWER FORCE, le meilleur
de la technologie Zodiac® !**

Les pompes à chaleur **Power Force** sont équipées de **condenseurs en titane anticorrosion**, d'un détendeur électronique et d'un ventilateur Inverter.



Dégivrage « intensif »,
par inversion de cycle

Fonction toutes saisons

Permet de générer de la chaleur avec des températures extrêmement basses (jusqu'à -12°C).



Fonction Priorité Chauffage

Les pompes à chaleur **Power Force** forcent le démarrage de la filtration pour maintenir la température de consigne. Cette fonction optimise ainsi le temps de filtration.



Power Force est l'une des seules pompes à chaleur du marché à être certifiée par la norme NF !



- Piscines enterrées privées ou collectives
- Volume du bassin : jusqu'à 200 m³ (pompe à chaleur pour grands bassins)
- Installation : extérieur

- Puissance : de 28 et 37 kW (conditions: Air 15°/ Eau 26°/ Hygro 70 %)
- Alimentation électrique : triphasée (400 V / 3 N / 50 Hz)
- Coefficient de Performance : de 4,9 à 5,1
- Fabrication française

www.zodiac-poolcare.fr



**Fonction mode silence
automatique**

Power Force, une pompe à chaleur parmi les plus silencieuses du marché. Puissance Acoustique : 70.3 dBA !



**Réversible : possibilité
de rafraîchir le bassin en été**



**Fluide frigorigène respectueux
de l'environnement R410A**



Option

En option,
le module
de commande
déportée.



ZODIAC®
a better life

Sans doute la gamme
la plus *puissante*
des pompes à chaleur
de piscine !

OPTIPAC



FIABLE :
Condenseurs en titane

**OPTIPAC, une gamme
de pompes à chaleur
hautement technologique !**

Équipées de condenseurs en titane
anticorrosion et d'un compresseur Scroll.



Dégivrage « intensif »,
par inversion de cycle

Fonction toutes saisons

Permet de générer de la chaleur avec
des températures extrêmement basses
(jusqu'à -8°C).



Fonction Priorité Chauffage

Démarrage de la filtration pour maintenir
la température de consigne.



**Fluide frigorigène respectueux
de l'environnement R407C**



Carrosserie anti-corrosion



- Piscines enterrées privées
ou collectives
- Volume du bassin : au-delà de 200 m³
(pompe à chaleur pour grands bassins)
- Installation : extérieur
- Puissance : de 45 et 90 kW
(conditions : Air 15° / Eau 24° / Hygro 70 %)
- Alimentation électrique :
triphasee (400 V / 3 N / 50 Hz)
- Coefficient de Performance : 3,2
- Fabrication française

www.zodiac-poolcare.fr